



ООО «Дорлайн Инжиниринг»

ИНН 7743085247 КПП 772401001 ОГРН 1157746143884
р/с 40702810738000143359 в Московский банк ПАО «Сбербанк»
к/с 30101810400000000225 БИК 044525225
117405, Москва, Дорожная ул. Дом 60 Б.
Тел: +7 (495) 740-25-55, 740-97-95, 740-33-10
E-mail: info@roadtechnology.ru
www.RoadTechnology.ru

г. Москва

Для работы с косилкой и мульчером важно выбрать трактор подходящих габаритов.

Трактор подходит для работы если:

- Трактор оснащен валом отбора мощности с рабочей скоростью вращения 450 об/мин;
- Вал отбора мощности вращается по часовой стрелке, если смотреть на трактор сзади;
- Трактор оснащен противовесами или балластированными колесами;
- Окна трактора из небьющегося стекла;
- Установлено защитное ограждение оператора.

Важно:

- При любом рабочем положении водитель должен смотреть на цеповую головку через защитный материал;
- Если окна изготовлены не из многослойного небьющегося стекла, то необходимо также установить поликарбонатное остекление;
- Если трактор оснащен только защитной дугой, необходимо установить раму для крепления как сетки, так и поликарбонатного остекления;
- Необходимо обеспечить, чтобы оператор был защищен при любом положении машины, чтобы защита не создавала помех функционированию трактора и машины и не загромождала поле зрения оператора.

С уважением,

Николай Орлов info@dorline.ru
+7(495)740-25-55; +7(495)740-97-95; +7(495)740-33-10;

www.RoadTechnology.ru

PROFRAZMETKA.RU

Водоструйные демаркировщики FALCH удаление разметки водой 2500 бар.

Разметочные машины	Материалы для разметки	Котлы для термопластика	Аренда оборудования	Удаление разметки	Техника Б/У
------------------------------------	--	---	-------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------

Комплексные решения для дорожной безопасности